

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PBM-KNX-DX-4W

Art.Nr. 93365 EAN: 4007529933655

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 38 x 41 x 12 mm
- Stromaufnahme: 9.5 mA (typ.) (I_{max} parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA)

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------|-------|--------|
| PBM-KNX-DX-4W | | 93365 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Spannung: | über KNX-BUS |
| Abmessungen: | 38 x 41 x 12 mm |
| Stromaufnahme: | 9.5 mA (typ.) (I _{max} parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA) |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Anzeigenelemente: | Programmier-LED |
| KNX TP 256: | Ja |
| Anschlüsse und Kabel: | Steckerleiste: 8-polig konfektionierte Anschlussdrähte (bis gesamt max. 5m verlängerbar) |
| LED-Anschluss: | I _{max} 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA |

Produktinformationen

Binäres Ein- und Ausgabegerät (Tasterschnittstelle) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

Vier Kanäle, die jeweils wahlweise als Eingang für einen potentialfreien Taster- oder Schalterkontakt oder als Binärausgang zum Ansteuern einer Kontrollleuchte verwendet werden können

Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

Folgende Funktionen sind möglich:

- Schalten
- Zwangsführung
- Prozentwert
- Sequenzer
- HKL-Modus
- Dimmen
- Jalousiesteuerung
- Szene
- Flanken
- Zähler

Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme

Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.



