



BIA4-KNXs REG

Art.Nr. 90411 EAN: 4007529904112

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw.

KNX Secure fähig

Galvanisch getrennte Eingänge für externe Spannung von 12 bis 230 V

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BIA4-KNXs REG	-	90411

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stromaufnahme:	3 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	1 x Busklemme
	KNX schwarz/rot
	6 x
	Schraubklemmen
	0.34 ... 2.5 mm ²
	starr
	0.34 ... 2.5 mm ²
	feindrähtig

Produktinformationen

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw.

KNX Secure fähig

Galvanisch getrennte Eingänge für externe Spannung von 12 bis 230 V

Verwendung als Impulszähler ist möglich

Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands

Zusätzlich zu den Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen



